

Porsche Wallbox

9J1.068.210.D

Tot 22kW

De Porsche Wallbox combineert tijdloze elegantie met state-of-the-art technologie om je elektrische Porsche efficiënt op te laden met maximaal 22kW. Voor volledige controle over je laadprocessen kan de Porsche Wallbox naadloos worden geïntegreerd in je My Porsche app via de ingebouwde connectiviteit. Zo kun je onder andere de authenticatiemogelijkheden voor laadprocessen beheren om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.



Algemene informatie

Model	Porsche Wallbox Eichrecht
Onderdeelnummer	9J1.068.210.D
Leveringseenheid	1
Afmetingen verpakking	790 x 290 x 445 mm
Omvang van de levering	Porsche Wallbox Eichrecht (incl. behuizing, behuizingsdeksel, designframe, designfront, contactdoos met klep, montageplaat, boorsjabloon, bedienings- en installatiehandleiding, informatiebrochure installatiediensten, brief met toegangsgegevens)

Ingangs-/vermogensaansluiting

Netaansluiting	Voedingskabels tot maximaal 5x10mm ²
Nominale spanning	230 / 400V (3-fasen)
Nominale stroom	Tot 32 A
Nominale frequentie	50 / 60 Hz
Back-up zekering	Tot 32 A
Vereiste reststroomdetectie op infrastructuur	RCD type A

Uitgang / voertuigaansluiting

Aansluiting voertuig	Wandcontactdoos met afsluitklep
Uitgangsspanning	230 / 400 V (3-fasen)
Max. Laadstroom	32 A
Maximaal laadvermogen (3-fase)	1 x 22 kW
Maximaal laadvermogen (1-fase)	1 x 7,2 kW

Bescherming / Geïntegreerde componenten

DC foutstroomdetectie	6 mA DC (volgens IEC 62955)
Detectie relaiskleefkracht	Getriggerd door geïntegreerde bewaking
Temperatuurbewaking	Geïntegreerde, laadstroomreductie of uitschakeling
Energiemeter	Eichrecht-gecertificeerde energiemeter

Connectiviteit

Mobiel netwerk	GSM/LTE (inclusief datavolume)
WLAN	2,4 & 5,0 GHz (marktafhankelijk)
Ethernet	RJ45

Communicatie / Interfaces

Display (bedrijfsstatus/foutweergave)	LED, MyPorsche App
Toegangscontrole	RFID-medium, Plug & Charge, MyPorsche App
Communicatie met het voertuig	IEC 61851-1, ISO15118-2
Communicatie met de infrastructuur	EEBUS, MODBUS TCP
Communicatie met de backend	OCPP 1.6J

Bedrijfsomstandigheden

Omgevingstemperatuur bij opslag	-25 tot 80 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 tot 45 °C
Relatieve vochtigheid	5 - 95 %
Beschermingsklasse	I
Overspanningscategorie	III
Mate van vervuiling	3
Beschermingsgraad (behuizing)	IP 55
Schokbestendigheid	IK 10
Maximale werkhoogte	2000 m
Vermogensverlies	ca 9 W (stand-by), ca. 1 W (diepe slaap)

Normen / richtlijnen

IEC61851-1

IEC61851-21-2

ISO 15118-2

Behuizing

Type constructie	Wand- en paalgemonteerde behuizing
Type montage	Wand- en paalinstallatie met behulp van montageplaat en installatiekit
Kleur van de behuizing	RAL 7024 grafietgrijs
Uiterlijk van het deksel van de behuizing	Metallic / Carbon
Gewicht (netto)	6,47 kg

Optionele accessoires

Heritage Wallbox Design Frame	9J1.044.011.A
Salzburg Wallbox Design Frame	9J1.044.011.B
MARTINI RACING Wallbox Design Frame	9J1.044.011.C

